




Per la lista completa delle tipologie, misure e finiture dei pannelli Bugnall richiedere lo specifico catalogo tecnico o consultare la lista sul sito web www.uniform.it

Esempio pannello con predisposizione vetro



Esempio vista interna portoncino d'entrata con pannellatura Bugnall




ALLUMINIO VERNICIATO SP.1.2 mm

LEGNO MDF

PANNELLO DI MULTISTRATI O LEGNO MASSELLO (Non compreso nella fornitura)

PANNELLO DI MULTISTRATI O LEGNO MASSELLO (Non compreso nella fornitura)

PANNELLO BUGNALL




Soft-Line

uniform

Scala 1:2

3.40

- Ⓘ Portoncini d'ingresso con pannelli in MDF bugnato con lamiera in alluminio 12/10
- Ⓓ Eingangstür mit Füllung MDF profiliert und mit Alublech 12/10 überzogen
- Ⓔ Puerta de entrada con panel en MDF almohadillado con chapa de aluminio 12/10
- Ⓕ Portes d'entrée avec panneau en MDF recouvert d'une tôle aluminium 12/10 profilé
- Ⓚ Main doors with panels in MDF raised with aluminum sheet 12/10




Soft-Line





- ⓐ Portoncino d'ingresso con profilo LA810c
- ⓓ Haustür mit Profil LA810c
- ⓔ Portillo de entrada con perfil LA810c
- ⓕ Porte d'entrée avec profil LA810c
- ⓞ Entrance door with LA810c profile

SISTEMA PER PORTONCINI D'INGRESSO






Esempi di geometrie realizzabili da eseguire su specifico disegno del cliente:




Siliconatura

Coppia terminali per LA742



Soluzione con parapetto



Soluzione con soglia a pavimento


Soft-Line

uniform

Scala 0.7:1

3.43

- Ⓘ Portoncino d'ingresso con profilo LA810c
- Ⓓ Haustür mit Profil LA810c
- Ⓔ Portillo de entrada con perfil LA810c
- Ⓕ Porte d'entrée avec profil LA810c
- Ⓚ Entrance door with LA810c profile









Soft-Line

uniform

Scala 0.6:1

3.44

- Ⓘ Sezione verticale portafinestra scorrevole parallelo
- Ⓓ Vertikalschnitt Parallelschiebekipptür
- Ⓔ Sección vertical puerta ventana corredera paralela
- Ⓕ Coupe verticale porte-fenêtre coulissante à translation
- Ⓚ Vertical section of the parallel sliding door-height window




Soft-Line

uniform

Scala 0.7:1

3.45

- Ⓘ Sezione orizzontale portafinestra scorrevole parallelo
- Ⓓ Horizontalschnitt Parallelschiebekipptür
- Ⓔ Sección horizontal puerta ventana corredera paralela
- Ⓕ Coupe horizontale porte-fenêtre coulissante à translation
- Ⓚ Horizontal section of the parallel sliding door-height window





Soft-Line

uniform

Scala -

3.46

- ① Sezione verticale bilico orizzontale
- Ⓓ Vertikalschnitt Schwingflügel
- Ⓔ Sección vertical de basculante horizontal
- Ⓕ Coupe verticale fenêtre basculante
- Ⓚ Vertical section of the horizontal pivot window





Soft-Line

uniform 

Scala 0.8:1

3.47

- Ⓘ Sezione orizzontale bilico orizzontale
- Ⓓ Horizontalschnitt Schwingflügel
- Ⓔ Sección horizontal de basculante horizontal
- Ⓕ Coupe horizontale fenêtre basculante
- Ⓚ Horizontal section of the horizontal pivot window



Per il miglioramento della tenuta all'acqua dell'infisso, si consiglia di eseguire camera di raccolta nel traverso inferiore del telaio con asole per l'evacuazione dell'acqua.


Soft-Line

uniform

Scala 0.6:1

3.48

- ① Sezione verticale serramento a libro
- ⓓ Vertikalschnitt Falttür
- ⓔ Sección vertical de cerramiento a libro
- ⓕ Coupe verticale fenêtre coulissante pliante
- Ⓢ Vertical section of the sliding-folding window





Soft-Line

uniform

Scala 1:2

3.49

- Ⓘ Sezione orizzontale serramento a libro
- Ⓓ Horizontalschnitt Falttür
- Ⓔ Sección horizontal de cerramiento a libro
- Ⓕ Coupe horizontale fenêtre coulissante pliante
- Ⓚ Vertical section of the sliding-folding window






Soft-Line

uniform

Scala 0.8:1

3.51

- Ⓘ Sezione orizzontale serramento con apertura verso l'esterno
- Ⓓ Horizontalschnitt Tür nach außen öffnend
- Ⓔ Sección horizontal de cerramiento con apertura hacia el exterior
- Ⓕ Coupe horizontale fenêtre avec ouverture vers l'extérieur
- Ⓚ Horizontal section of top-hinged window




Soft-Line

uniform

Scala 0.7:1

3.52


- Ⓘ Sezione orizzontale chiusura centrale porta con apertura verso l'esterno
- Ⓓ Horizontalschnitt Stulpprofil Tür nach außen öffnend
- Ⓔ Sección horizontal del cierre central de puerta con apertura hacia el exterior
- Ⓕ Coupe horizontal battement central porte-balcon avec ouverture vers l'extérieur
- Ⓖ Horizontal section of the middle clamp with outward opening sash




PORTATA CON N°2 CERNIERE:
150 Kg con misura massima porta LxH= 1000x2000mm.

Si sconsiglia l'applicazione su ante di larghezza superiore ad 1mt.


Per altezza superiore a 2 mt e fino a 2,2 mt è necessaria l'applicazione di una terza cerniera a circa 250mm dalla cerniera superiore. (vedi disegno sottostante)




Vista esterna

	Cacciavite bit speciale per vite d'ancoraggio e per vite di fissaggio Inserto E 6,3/Chiave esagonale da 6 mm N° A750A0027
	Boccola dima di foratura N° A650A0056 Ø 5 mm/Ø 11 mm
	Punta di trapano a due diametri N° A650A0035 Ø 6 mm/Ø 11 mm
	Trapano N° K450A0001 Ø 5 mm
	Dima di foratura su richiesta

Montaggio della cerniera



Preforo opzionale:
con boccola dima di
foratura
N° A650A0056.



Forare Ø 11 mm.



Avvitare le vite di anco-
raggio fino al collare.



Fissare la cerniera avvitan-
do le apposite vite a
fondo nella filettatura
delle vite di ancoraggio
(forza di serraggio
20 – 30 Nm).



Avvitare il mandrino di
sollevamento.



Applicare a scatto
gli elementi coprivite.
Inserire i tappi.

Regolare la pressione guarnizione



Ruotare la boccola del
supporto di $\pm 90^\circ$ finché
non si avverte lo scatto di
innesto (pressione sulla
guarnizione $\pm 0,5$ mm).
Con la stella di regola-
zione ruotare la boccola
inferiore del supporto
di $\pm 90^\circ$, finché non si av-
verte lo scatto di innesto.

Regolazione orizzontale



$\pm 2,5$ mm

Regolazione in altezza



+ 3/- 2 mm

Soft-Line

uniform

Scala -

3. 53

- Ⓘ Cerniera per apertura verso l'esterno
- Ⓓ Scharniere für nach außen aufgehende Öffnung
- Ⓔ Bisagra para apertura hacia el exterior
- Ⓕ Charnière pour ouverture vers l'extérieur
- Ⓚ Hinge for the projected opening